MIC

microPrim™

IP65 IK07



EN

Adjustable fixed-base projector family. Popular identity, available in four casting sizes and various mounting, shielding and control options.

FR

Famille de projecteurs orientables à base fixe. Une identité reconnue, disponible en quatre tailles et avec diverses options de montage, de visière et de grille de défilement.

ES

Familia de focos ajustables de base fija. Identidad popular, disponible en cuatro tamaños de fundición y varias opciones de montaje, blindaje y control.

Product colour code

- 01	- 02	- 03	- 05	- 06
Black	Dark Grey	White	Matt Silver	Bronze
RAL 9011	RAL 7043	RAL 9003	RAL 9006	RAL 6014

Special finishes upon request

- SU01	- SU02	- SU03	- SU04	- SW01	- SW02	- SW03
Concrete	Softscape	Stone	Corten	Oak	Walnut	Pine
Urban	Urban	Urban	Urban	Woodland	Woodland	Woodland



Spiralen Tunnel, Drammen, Norway



Maison Marot boulangerie, Saint Onen La Chapelle, France

Luminaire structure

EN

- Die-cast aluminium housing
- Pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance
- Single cable entry, through wiring upon request
- Stainless steel fasteners in grade 304 with zinc flake coating (ZFC)
- Durable silicone rubber gasket
- High-efficiency PMMA lens
- Clear toughened glass
- Integral control gear

FR

- Boîtier en aluminium moulé
- Pré-traitée avant revêtement en poudre assurant une résistance élevée à la corrosion
- Entrée de câble unique, câblage traversant sur demande
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)
- Joint en caoutchouc silicone durable
- Lentille en PMMA à haute efficacité
- Verre trempé transparent
- Driver incorporé

ES

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de cable único, cableado a través de pedido
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Lente PMMA de alta eficiencia
- Vidrio templado transparente
- Equipo de control integral

Feature symbols



Light symbols



MIC

Product code guide

MI-50391 - N - 8030 - DA - 01 - A50331 - A50141

Optic | CCT / CRI | Dimming type | Product colour | Accessory 1 | Accessory 2

CCT / CRI
8030 – 3000K CRI80
8040 – 4000K CRI80
30 – RGBW 3000K
40 – RGBW 4000K

Dimming type
ND – On/Off
DI – 1-10V
DA – DALI
DMX – DMX
DMXRDM – DMX/RDM

Product colour
01 – Black
02 – Dark Grey
03 – White
05 – Matt Silver
06 – Bronze

	Product code	Light source	Power	Lumen	Weight	Optic					CCT / CRI	Dimming type
						VN	N	M	W	E		
Medium - RGBW												
MIC 3	**MI-50384**	7 LED	33 W	1130 - 1536 lm	3.7 kg	-	20°	35°	-	26° x 48°	30 | 40	DMX I DMXRDM
Large												
MIC 5	**MI-50391**	24 LED	38 W	3691 - 4172 lm	5.5 kg	-	15°	26°	44°	-	8030 | 8040	ND | DI | DA
	MI-50393	36 LED	51 W	5606 - 6140 lm	5.7 kg	-	16°	26°	41°	-	8030 | 8040	ND | DI | DA








	Anti glare visor **A50231**	Anti glare visor **A50331**	Anti glare hood **A51631**	Anti glare hood **A51731**	Ground spike **A50141**	Ground spike **A50441**
MI-50384	•		•			•
MI-50391		•		•	•	
MI-50393		•		•	•	

*Please contact the factory for technical details if you wish to use Anti-glare accessories, Colour filters, Lenses and slip glasses in combination.

RGBW



DALI Control System Page 784



DMX Control System Page 786



DMX/RDM Control System Page 788



MIC 3



MIC 5 (MI-50391)



MIC 5 (MI-50393)



